



施工手順・  
参考資料は  
こちら

### 構造物まわりの雑草防止

## 防草ラバーコート



### 特長

防草シートと木材や金属、コンクリート構造物との隙間をガードし、雑草発生を防止します。  
現場で容易に成形でき、様々な形状の構造物に対応します。  
ラバーチップに柔軟性があり、構造物の収縮にも対応します。

### 施工概要

- ① 設置する構造物やシート上の砂埃などを取り除いて下さい。砂埃が付着している場合、接着不良になります。  
※雨天時など設置部が濡れている場合も接着不良になります。乾いてからご使用ください。
- ② ラバーチップと接着剤GU2-4Lを均一になるまで攪拌してください。
- ③ 移植ゴテを用いて構造物周りに配置し形を整えてください。
- ④ 設置して10分程度後、構造物周りに隙間ができる様、形を整えてください。

### 使用商品

**ラバーチップ(大型タイヤ粉碎リサイクルゴム)** 20ℓ/袋


**接着剤GU2-4L(ウレタンプレポリマー)** 4ℓ/缶 ※到着後2ヵ月以内に使用してください。



施工手順・  
参考資料は  
こちら

### ガードレール支柱際からの雑草防止

## ガードレール支柱カバー



### 特長

ガードレール支柱際からの雑草発生を防止することで、視認性の改善により安全性を高めます。

### 施工概要

- ① ガードレール支柱カバーをガードレールの支柱にセットし、切れ目部分に10cm程度にカットしたテープを貼り付けてください。  
※雨天時などシートが濡れている場合は、テープ接着不良になります。乾いてからご使用ください。
- ② 支柱カバーのフチ部分にテープ50cm程度カットし、支柱に巻きつけるように貼り付けてください。
- ③ テープを支柱カバーのシート端部にそれぞれ貼り付けてください。  
テープの中央とシート端部を合わせると重ね部分に収まります。

### 使用商品

**ガードレール支柱カバー** φ114mm×300mm×300mm(φ60.5、φ140も承っております。)  
(φ114、φ140…素材:チガヤシート® φ60.5…素材:彩植兼美® Ver.2)

**粘着テープ** 10cm×50m **チガヤテープ** 10cm×25m

※防草シートの種類に応じてテープの種類を変更してください。

**大頭釘** φ5×150mm

※商品の組合せ数量は参考歩掛をご参照ください。