グランドロック®

規格	φ10×320mm(異形丸鋼)
材質	鉄
使用場所	砕石地盤(砕石直径0~40mm程度まで適応)、軟弱地盤でのシート固定
適用可能シート	チガヤシート®、GUシート、グリーンラップ2350、ジオグリーン彩植兼美®、彩植兼美®Ver.2

スクリュー固定ピン

規格	本体φ18×240mm 頭部19×60mm
材質	鉄

M型アンカーピン

規格	φ4×250×150mm
材質	鉄

大頭釘

規格	① φ5×150mm ② φ5×200mm
材質	鉄

※アースシート1260/1150(埋設使用時)、
ガードレール支柱カバーの固定にご使用ください。

施工手順・参考資料はこちら

U字溝際専用固定ピン

U字溝簡易クリップ







シートの端部をU字溝に巻き込む　粘着テープを貼る

チガヤシート®(グリーン)にはチガヤテープ、その他のシートには粘着テープをご使用ください。

特長

U字溝の際にシートを敷設する際、シートの端部をU字溝に巻き込んでU字溝簡易クリップで固定することで、光侵入による雑草発生、風侵入によるシート捲れを防止します。

施工概要

① シート敷設の際、U字溝にシートを6～8cm程度被せ折り曲げて接着します。
※接着には、ウレタッチまたはアタッチを選択してください。

② U字溝の仕様によって規格を選択し、U字溝と地面の境目に50cm間隔で打設します。

③ U字溝簡易クリップを打ち込んだ穴からの雑草発生を防ぐためテープを貼り付けます。

規格

180 型(幅3.5cm ／ 4.0cm 兼用)
300 型(幅4.5cm ／ 5.0cm 兼用)
450 型(幅5.5cm ／ 6.0cm 兼用)
※180 型・450 型は樹脂加工がございません。