



グランドロック®

規格	φ10×320mm(異形丸鋼)
材質	鉄
使用場所	碎石地盤(碎石直径0~40mm程度まで適応)、 軟弱地盤でのシート固定
適用可能シート	チガヤシート®、GUシート、 グリーンラップ2350、ジオグリーン 彩植兼美®、彩植兼美®Ver.2



スクリュー固定ピン

規格	本体φ18×240mm 頭部19×60mm
材質	鉄



M型アンカーピン

規格	φ4×250×150mm
材質	鉄



大頭釘

規格	① φ5×150mm ② φ5×200mm
材質	鉄



※アースシート1260/1150(埋設使用時)、
ガードレール支柱カバーの固定にご使用ください。



施工手順・
参考資料は
こちら

U字溝際専用固定ピン

U字溝簡易クリップ



特長

U字溝の際にシートを敷設する際、シートの端部をU字溝に巻き込んでU字溝簡易クリップで固定することで、
光侵入による雑草発生、風侵入によるシート捲れを防止します。

施工概要

- ① シート敷設の際、U字溝にシートを6~8cm程度被せ折り曲げて接着します。
※接着には、ウレタッチまたはアタッチを選択してください。
- ② U字溝の仕様によって規格を選択し、U字溝と地面の境目に50cm間隔で打設します。
- ③ U字溝簡易クリップを打ち込んだ穴からの雑草発生を防ぐためテープを貼り付けます。

規格

- 180 型(幅3.5cm / 4.0cm 兼用)
300 型(幅4.5cm / 5.0cm 兼用)
450 型(幅5.5cm / 6.0cm 兼用)
※180 型・450 型は樹脂加工がございません。