




施工手順・
参考資料は
こちら

チガヤシート®

高耐久
防草

旧NETIS番号
CB-010039-VE

建設物価
掲載品



チガヤシートは高密度で、頑固な強壮雑草“チガヤ”“ヨシ”“ススキ”“セイタカアワダチソウ”の芽と根もシャットアウトします。 耐用年数：約10年



道路法面



道路法面



施工後10年以上経過

特
長

柔剛二層構造・優れた耐久性

★柔不織布

ピン打設部の裂けを抑制し、高密度不織布層を紫外線劣化から守ります。スリップしにくく、シート上での作業性に優れています。

★高密度不織布

出芽貫通抵抗性に優れ、強壮雑草の突き抜けを抑止します。

リサイクル素材

一部リサイクル品(リサイクル率30%以上)を使用し、環境に優しい商品です。

材質 ポリエステル不織布 + ポリエステル高密度長繊維不織布 (密度 0.4g / cm³ ハード層付 二層構造)

物
性

項目	物性値	試験方法
質量 (g/m ²)	310 以上	JIS L 1908
厚さ (mm) 押圧荷重 2kPa {20gf/cm ² }	2.0 以上	JIS L 1908
引張強さ (N/5cm) {kgf/5cm}	タテ 600 {61.2} 以上	JIS L 1908
	ヨコ 400 {40.8} 以上	JIS L 1908
遮光率 (%)	99.9 以上	JIS L 1055A法
透水係数 (cm/sec)	4.0 × 10 ⁻² 以上	JIS A 1218 準用 ^{*1}

^{*1} 透水係数は、JIS L 1908押圧荷重2kPa(20gf/cm²)時の試験結果を用いて算出

規
格

色	幅	長さ	面積
グリーン	1.0m	25m	25m ²
グリーン	2.0m	25m	50m ²

※受注生産でブラウン色もごございます。お早めにご相談ください。

専
用
補
助
資
材

品名	チガヤテープ
色	グリーン ^{*1}
規格	10cm×25m □10cm 250枚入/パック


^{*1} チガヤシート(ブラウン)には、粘着テープ(ブラウン)をご使用ください。

使用後の目立たない仕上がり

表層にチガヤシートと同じ素材を使用することにより、使用後はチガヤシートと同化します。



チガヤテープ



粘着テープ チガヤテープ



チガヤテープ使用(赤枠内)