

目地バリ充填セメント施工マニュアル

株式会社白崎コーポレーション

施工前



- ・目地バリ充填セメントは、目地から発生する雑草の生長を抑えるとともに、目地バリシートの目地への接着性を高めるものです。
- ・多年生の強壮雑草が生えている場合、および目地が1cm以上開いている場合に施工が必要です。
- ・目地からイタドリ・オオイタドリが生えている場合は、2週間以上前に除草剤を散布し、枯れた根を抜き取ってから施工してください。
- ・雨天時や目地に水が溜まっている状況での施工は避けてください。

①根カキ



鎌などを用いて目地にたまった土などをかき出し、雑草が生えている場合は雑草の根や地下茎も取り除きます。目地の深さは2cm程度確保するようにしてください。

②目地清掃



ワイヤーブラシなどを用いて、目地にこびりついた土やコケなどを取り除きます。

③セメント混練



目地バリ充填セメントに水を加え、よく練り混ぜてください。目地バリ充填セメント1袋に対して水600mlが目安です。

④セメント充填



コテなどを用いて目地に目地バリ充填セメントを充填し、目地からはみ出さないようにしながら表面を平らに均します。

施工後



施工後は養生し、翌日以降に目地バリ充填セメントが固まったのを確認してから目地バリシートの敷設を行ってください。