




NEW

# チガヤシートECO

エコマーク  
認定高耐久  
防草

施工手順・  
参考資料は  
こちら

チガヤシート®の性能はそのままに、リサイクル素材を70%以上使用した  
環境に優しい防草シートです。耐用年数：約10年



中央分離帯

道路法面

特長

## CO<sub>2</sub>排出量削減

従来のチガヤシート®に比べ、1巻あたり約31%のCO<sub>2</sub>排出量削減。

## リサイクル素材

リサイクル率30%以上→70%以上へUP!

不織布素材の防草シートとして初のエコマーク認定となりました。



エコマーク認定商品  
22131005  
(株)白崎コーポレーション

材質	ポリエステル不織布 + ポリエステル高密度長繊維不織布（再生率70% 密度0.4g/cm <sup>3</sup> ハーフ層付 二重構造）		
----	---	--	--

物性

項目	物性値	試験方法
質量 (g/m <sup>2</sup> )	310 以上	JIS L 1908
厚さ (mm) 押圧荷重 2kPa (20gf/cm <sup>2</sup> )	2.0 以上	JIS L 1908
引張強さ (N/5cm) (kgf/5cm)	タテ 600 {61.2} 以上	JIS L 1908
	ヨコ 400 {40.8} 以上	JIS L 1908
遮光率 (%)	99.9 以上	JIS L 1055A法
透水係数 (cm/sec)	4.0 × 10 <sup>-2</sup> 以上	JIS A 1218 準用 <sup>※1</sup>

※1 透水係数は、JIS L 1908押圧荷重2kPa(20gf/cm<sup>2</sup>)時の試験結果を用いて算出

規格

色	幅	長さ	面積
グリーン	1.0m	25m	25m <sup>2</sup>
グリーン	2.0m	25m	50m <sup>2</sup>

SUSTAINABLE  
DEVELOPMENT GOALS

具体的な  
取り組みはweb  
にて公開中

(株)白崎コーポレーションは  
社会に対する責任として  
サステナビリティ活動を実践し、  
SDGs達成にむけて  
取り組んでいます。



シート表面もチガヤシート®と同等の  
色味のため、チガヤテープをお使い  
頂くと、目立たない仕上がりになります。

チガヤテープ

