

構造物・支柱まわりの雑草対策



施工手順・
参考資料はこちら

構造物まわりの雑草防止

防草ラバーコート



特長

防草シートと木材や金属、コンクリート構造物との隙間をガードし、雑草発生を防止します。
現場で容易に成形でき、様々な形状の構造物に対応します。
ラバーチップに柔軟性があり、構造物の収縮にも対応します。

施工概要

- ① 設置する構造物やシート上の砂埃などを取り除いて下さい。砂埃が付着している場合、接着不良になります。
※雨天時など設置部が濡れている場合も接着不良になります。乾いてからご使用ください。
- ② ラバーチップと接着剤GU2-4Lを均一になるまで攪拌してください。
- ③ 移植ゴテを用いて構造物周りに配置し形を整えてください。
- ④ 設置して10分程度後、構造物周りに隙間ができない様、形を整えてください。

使用商品

ラバーチップ(大型タイヤ粉碎リサイクルゴム) 20ℓ/袋

接着剤GU2-4L(ウレタンプレポリマー) 4ℓ/缶 ※到着後2ヵ月以内に使用してください。



施工手順・
参考資料はこちら

ガードレール支柱際からの雑草防止

ガードレール支柱カバー



特長

ガードレール支柱際からの雑草発生を防止することで、視認性の改善により安全性を高めます。

施工概要

- ① ガードレール支柱カバーをガードレールの支柱にセットし、切れ目部分に10cm程度にカットしたテープを貼り付けてください。
※雨天時などシートが濡れている場合は、テープ接着不良になります。乾いてからご使用ください。
- ② 支柱カバーのフチ部分にテープ50cm程度カットし、支柱に巻きつけるように貼り付けてください。
- ③ テープを支柱カバーのシート端部にそれぞれ貼り付けてください。
テープの中央とシート端部を合わせると重ね部分に収まります。

使用商品

ガードレール支柱カバー φ114mm×300mm×300mm(φ60.5、φ140も承っております。)
(φ114、φ140…素材:チガヤシート® φ60.5…素材:彩植兼美®Ver.2)

粘着テープ 10cm×50m チガヤテープ 10cm×25m

※防草シートの種類に応じてテープの種類を変更してください。

大頭釘 φ5×150mm

※商品の組合わせ数量は参考歩掛をご参照ください。

※支柱まわりの雑草対策として、粘着テープを使用する場合もございます。
詳しくは、施工マニュアルをご参照ください。

