

# シート重ね部や構造物の隙間からの雑草対策

|    |                      |                                                            |
|----|----------------------|------------------------------------------------------------|
| 特長 | シート重ね部と構造物の隙間からの雑草防止 | シートと構造物などの隙間や、シート重ね部を接着することで、光侵入による雑草発生、風侵入によるシート捲れを防止します。 |
|    | 優れた耐久性               | 約20年相当の耐久性があります。                                           |

|      |                                                |                                             |                                                 |
|------|------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 適用場面 | シート敷設後、シートと構造物の隙間を<br><b>接着剤・シーリング材</b> で接着する。 | シート敷設後、シートの重ね部を<br><b>接着剤・シーリング材</b> で接着する。 | 防草シート<br>反発力の強いシートの場合でもコンクリート等に<br>巻き込んでの接着が可能。 |
|      | 粘着テープ<br>防草シート<br>止めピン<br>構造物<br>土壌            | 粘着テープ<br>防草シート<br>止めピン<br>土壌                | 粘着テープ<br>止めピン<br>構造物<br>土壌                      |
|      |                                                |                                             | ※Dタッチ・ウレタッチのみ                                   |



施工手順・  
参考資料は  
こちら

## 接着剤・シーリング材



**NEW**  
**Dタッチ**

**接着剤**

|    |          |       |
|----|----------|-------|
| 容量 | 変成シリコン系  | 333mℓ |
| 使用 | 防草シート施工時 |       |
| 目安 | 約10m/本   |       |

※到着後4ヵ月以内に使用してください。



**アタッチ**

**シーリング材**

|    |          |       |
|----|----------|-------|
| 容量 | シリコン系    | 333mℓ |
| 使用 | 防草シート施工時 |       |
| 目安 | 約7m/本    |       |

※到着後4ヵ月以内に使用してください。



**ウレタッチ**

**接着剤**

|    |          |       |
|----|----------|-------|
| 容量 | 特殊ウレタン   | 500mℓ |
| 使用 | 防草シート施工時 |       |
| 目安 | 約15m/本   |       |

※到着後2ヵ月以内に使用してください。

### 性能一覧

|       | 柔軟性 | 接着力 | 重ね・構造物処理 | 耐久性 | 施工方法      | 色   | 単価      |
|-------|-----|-----|----------|-----|-----------|-----|---------|
| Dタッチ  | ◎   | ◎   | ◎        | ◎   | コーキングガン使用 | 灰色  | 約175円/m |
| アタッチ  | ◎   | ○   | ○        | ◎   | コーキングガン使用 | 透明  | 約143円/m |
| ウレタッチ | ○   | ◎   | ○        | ◎   | 工具不要      | 黄褐色 | 約143円/m |

◎:優れている    ○:普通  
※現場状況や、用途に合わせてご選択ください。

### 施工概要

- ① シート敷設後、シート際の砂埃などを除去してください。砂埃が付着している場合、接着不良になります。  
※雨天時などシートが濡れている場合も接着不良になります。乾いてからご使用ください。
- ② 接着剤を接着面に塗布し、圧着してください。  
※接着剤塗布は最後の工程とし、作業後はシートの上を歩かないようにしてください。

●ウレタッチは、塗布後溶剤を揮発させる必要があるため、詳しくは施工マニュアルをご参照ください。

